

AFFICHEURS / CONVERTISSEURS

Station de soudage

- Température réglable : de 150°C à 480°C
- Puissance du fer : 48 W
- Dimensions : L:116 x l:96 x H:170 mm
- Inclus : Support de panne et éponge



Réf : 37873 : Station de soudage

Réf : 37942 : Pompe à dessouder avec embout carbone

Réf : 36020 : Bobine de 100g de soudure Ø 1,00 mm

Réf : 37705 : Tresse à dessouder

Station de soudage et dessoudage

- Afficheur LCD rétro-éclairé
- Température : de 160°C à 480°C
- Puissance du fer : 60 W
- Puissance aspiration : 80 W
- Dimensions : L:220 x l:170 x H:200 mm



Réf : 37892 : Station de soudage et dessoudage

Réf : 36015 : Bobine de 500g de soudure Ø 1,00 mm

Réf : 36016 : Bobine de 500g de soudure Ø 1,60 mm

Indicateur analogique

- Fût : rond ou carré
- Déviation : 90° ou 240°
- Format : 48x48 ou 72x72 ou 96x96 mm
- Echelle : V / A / Hz / Watt ...



AUTRES INDICATEURS : NOUS CONSULTER

Indicateur numérique

- Affichage LED différencié rouge pour Principal, vert pour Auxiliaire
- Entrées : Process - Température - Electrique - Impulsion
- Affichage LCD ±2000 ou ±9999 ou ±99999
- Format : 48 x 24 x 100 mm ou 96 x 48 x 120 mm
- Sorties : Relais - RS485 - RS232C
- Sorties analogiques : 4/20mA - 0/10V
- Alimentation universelle



AUTRES INDICATEURS : NOUS CONSULTER

Régulateur de température

- Entrées : Pt100 / Tc / 4-20mA / 0-20mA / 0-5V / 0-10V / 1-5V
- Affichage LED différencié rouge pour Process, vert pour Consigne
- Format : 24 x 48 ou 48 x 48 ou 48 x 96 ou 96 x 96 mm
- Sorties : 4-20mA / 0-20mA / 0-5V / 0-10V / 1-5V
- Relais / Impulsion / Recopie / Alarme
- Interfaces : RS485 / Entrées logiques
- Alimentation universelle



AUTRES REGULATEURS : NOUS CONSULTER

Compteur d'énergie

Monophasé

- Affichage LCD rétro-éclairé
- Entrée courant : 80A ou sur TC
- Entrée tension : 230 V ±20%
- Etendue : 0 à 9 999 999,99 kWh
- Sortie impulsion

Triphasé

- Affichage LCD rétro-éclairé
- Entrée courant : 32 A / 45 A / 65A / 80A
- Entrée tension : 3 x 230/400 V ±20%
- Etendue : 0 à 999 999,99 kWh
- Sortie impulsion




AUTRES COMPTEURS : NOUS CONSULTER

Enregistreur de température PYROtracer



- Ecran Tactile, TFT 5,6», 65 K couleurs
- Voies : 3 à 24 entrées universelles
- Entrée : Tc / RTD : Pt50 à Pt1000 / mA / mV / V
- Format : 144 x 144 x 189 mm
- Interface : Ethernet / RS232/485/422
- Visualisation : courbes, historique, alarmes...
- Sorties : Relais / Analogiques



AUTRES ENREGISTREURS : NOUS CONSULTER

Centrale de mesure ENERIUM



- Affichage LCD rétro-éclairé
- Format : 96 x 96 mm ou 144 x 144 mm
- Classe : 1 ou 0,5 ou 0,2
- Harmonique / Alarme / Fresnel / Qualimétrie
- Entrées & Sorties : TOR et Analogiques
- Interfaces : optique / USB / RS485
- Programmable



AUTRES CENTRALES : NOUS CONSULTER

Transformateur de courant & shunt

- Monophasé ou Triphasé / Standard ou ouvrant
- Calibres primaire : de 5 A à 5 000 A
- Passage de câble : de Ø 20 à 66 mm
- Passage de barre : de 15 x 10 à 80 x 160 mm
- Classe : 0,2 à 0,5



- Calibres : de 1 A à 6 000 A
- chute de tension : de 50 mV à 1 V
- Raccord : à vis / à lames / à œil / sur bloc / direct
- Classe : 0,2 à 1,0

AUTRES TC & TI : NOUS CONSULTER

Convertisseur / Isolateur



- Entrées : 0-20mA / 4-20mA / 0-1A / 0-5A / 0-60mV / 0-500mV / 0-10V / 0-20V / 2-10V / Pt100 / Tc
- Sorties : 0-20mA / 4-20mA / 0-10V / Relais
- Précision : de 0,05% à 0,5%
- Format : 80x84x17,5 / 90x115x6,2 / Ø43x21 mm
- Alimentation : 24Vdc ou Boucle Entrée/Sortie ou 20-240Vac/dc
- Configuration : Fixe ou USB ou Switch ou BP ou 20-240V AC/DC



AUTRES CONVERTISSEURS : NOUS CONSULTER